

# FKM 560 HSA -1



# FKM 560 HSA -1

## TECHNISCHE DATEN

<b>Tischgröße</b>	1120 x 260 mm
<b>Spindeldrehzahl vertikal</b>	90-2000
<b>Spindeldrehzahl horizontal</b>	40-1300 U/min
<b>Bohrleistung in Stahl</b>	20 mm
<b>Verfahrweg längs (x)</b>	600 mm
<b>Verfahrweg quer (y)</b>	300 mm
<b>Verfahrweg (z)</b>	380 mm
<b>Werkzeugaufnahme</b>	ISO 40 / DIN 2080
<b>Pinolenhub</b>	120 mm
<b>T-Nutengröße</b>	16 mm (T14)
<b>motorleistung</b>	2,2 kW 400 Volt
<b>Gewicht</b>	1.350,00 kg
<b>Abmessungen</b>	1580 x 1450 x 2150 mm

## AUSSTATTUNG

- » elektrische Tischhöhenverstellung
- » schwere und massive Ausführung
- » alle Führungen durch Keilleisten einstellbar
- » Zentralschmierung
- » Schwalbenschwanzführungen
- » Rechts-Linkslaufschalter
- » Gewindeschneideinrichtung



## LIEFERUMFANG

ISO 40 Spannzangenfutterset mit Zangen, ISO 40 Bohrfutteraufnahme, Zahnkranzbohrfutter 1-13mm, Kühlmittleinrichtung, 3-Achsen digitales Messsystem fertig montiert

## OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Weldonaufnahme ISO40 D=10mm
- » Weldonaufnahme ISO40 D=12mm
- » Weldonaufnahme ISO40 D=14mm
- » Weldonaufnahme ISO40 D=16mm
- » Weldonaufnahme ISO40 D=20mm
- » Parallelunterlagen L=125mm
- » Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 3-16mm
- ...