

## Mehrzweckfräsmaschine FKM 560 HSA -1



### Preis auf Anfrage

#### Technische Daten

Tischgröße	1120 x 260 mm
Spindeldrehzahl vertikal	90-2000
Spindeldrehzahl horizontal	40-1300 U/min
Bohrleistung in Stahl	20 mm
Verfahrweg längs (x)	600 mm
Verfahrweg quer (y)	300 mm
Verfahrweg (z)	380 mm
Werkzeugaufnahme	ISO 40 / DIN 2080
Pinolenhub	120 mm
T-Nutengröße	16 mm (T14)
motorleistung	2,2 kW 400 Volt
Gewicht	1.350,00 kg
Abmessungen	1580 x 1450 x 2150 mm

#### Ausstattung

- elektrische Tischhöhenverstellung
- schwere und massive Ausführung
- alle Führungen durch Keilleisten einstellbar
- Zentralschmierung
- Schwalbenschwanzführungen
- Rechts-Linkslaufschalter
- Gewindeschneideinrichtung
- Autom. Vorschub in X-Y Achsen
- Z-Achse elektr. Eilgang
- 3-Achsen Digitalanzeige

#### Lieferumfang

ISO 40 Spannzangenfutterset mit Zangen, ISO 40 Bohrfutteraufnahme, Zahnkranzbohrfutter 1-13mm, Kühlmittleinrichtung, 3-Achsen digitales Messsystem fertig montiert

## optionales Zubehör

Weldonaufnahme ISO40 D=10mm	28,50 €
Weldonaufnahme ISO40 D=12mm	28,50 €
Weldonaufnahme ISO40 D=14mm	28,50 €
Weldonaufnahme ISO40 D=16mm	28,50 €
Weldonaufnahme ISO40 D=20mm	34,00 €
Parallelunterlagen L=125mm	0,00 €
Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 3-16mm	0,00 €
Maschinenschraubstock,ELV 150E,Niederzug	129,00 €