

# DKM 1600 P CNC/FANUC



# DKM 1600 P CNC/FANUC

## TECHNISCHE DATEN

<b>Spitzenhöhe</b>	800 mm
<b>Bearbeitungs länge max.</b>	1000 mm
<b>Umlaufdurchmesser über Bett</b>	1600 mm
<b>Umlaufdurchmesser über Support</b>	680 mm
<b>Spindelnase</b>	A 2/15 (8xM22)
<b>Drehzahlbereich</b>	2 - 200 U/min stufenlos
<b>Verfahrweg Plan</b>	820 mm
<b>Verfahrweg Längs</b>	1000 mm
<b>Verfahrweg Oberschlitten</b>	400 mm
<b>Vorschub Längs</b>	0.8 - 25 mm/min
<b>Vorschub Plan</b>	1.6 - 50 mm/min
<b>Eilgang Längs</b>	2500 mm/min
<b>Stahlhalter schwenkbar</b>	360°
<b>Motorleistung</b>	22 kW optional 30 kW
<b>Gewicht</b>	8.300,00 kg
<b>Abmessungen</b>	3800 x 2600 x 2200 mm

## LIEFERUMFANG

Steuerung Fanuc Mate 0i,  
4-Backenplanscheibenfutter 1600 mm,  
Kühlmitteleinrichtung, Betriebsleuchte

## AUSSTATTUNG

- » Zahnräder schräg verzahnt, gehärtet und geschliffen
- » Schmierung durch integrierte Pumpe
- » nachstellbare Hauptspindellager
- » Eilgang in Längs
- » FANUC OI MATE